SRE 103 C

Fiche produit 2012

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Tectro
Modèle	SRE 103 C
Couleur	Noir royal black dull
Code EAN	8 713 508 753 591

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Injection Electronique SRE
Capacité (min. - max.)	kW	0.8 - 3.0
Volume pièce (min. - max.)	m^2	16 - 48
	m^3	40 - 120
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.083 - 0.313
	g/hr	67 - 250
Capacité du réservoir	ltr	5.4
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	17.3 - 65.0
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée en mode pré chauffage	W	320
Puissance consommée en mode chauffage	W	13
Niveau sonore (min. - max.)	dB(A)	18 - 35
Dimensions (l x p x h) *	mm	376 x 296 x 428
Poids	kg	8.0
Garantie **	ans	2

* *incluant le plateau*

Accessoires

Manuel d'utilisation

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Réservoir amovible	E	8713508401805
Bouchon de réservoir	tbc	tbc
Filtre de réservoir	tbc	tbc
Mica de brûleur	tbc	tbc
Tamis de brûleur	tbc	tbc

CHAUFFAGES MOBILES
A COMBUSTIBLE LIQUIDE



20 ft = 360
40 ft = 752
HQ = 940



L x P x H =
428 x 340 x
485 mm

Poids =
10 kg

TECTRO

SRE 103 C

DÉTECTEUR DE CO2

Arrêt de l'appareil si teneur en CO2 » 1%

FUZZY LOGIC

Auto régulation de la température

PROGRAMMA-TEUR

Programmation sur 24H

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Système anti-renverse-ment et protection de surchauffe

SÉCURITÉ ENFANT

Blocage de toutes les fonctions de l'appareil

MODE BOOSTER

Réchauffe une pièce en 5mn

FABRIQUÉ AU JAPON

Caractéristiques

Détecteur de CO_2 : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO2 n'atteigne 1%.

Fuzzy logic : Ce système permet d'obtenir la température souhaitée à une heure précise : l'appareil calcule selon la grandeur de la pièce et la température ambiante avant l'allumage, le délai de fonctionnement nécessaire pour accéder à la température programmée. De plus, il décèle les résidus dans la chambre de combustion, d'où une combustion parfaite et un fonctionnement sans odeur, et auto-diagnostique également les pannes éventuelles.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h et le thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la pièce.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Mode de nettoyage automatique : Lorsque l'appareil de chauffage a fonctionné durant deux heures consécutives, le mode nettoyage automatique se déclenche et nettoie la chambre du brûleur pendant 5 minutes.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Dispositif de sécurité : Pour un chauffage en toute sécurité, l'appareil est équipé de 2 témoins de flamme (contrôlant la qualité de la combustion), d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement, d'un régulateur de brûleur et de 2 fusibles permettant de faire face à une surtension du secteur.

Arrêt automatique : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'appareil après 65 heures de chauffage en continu.

Bouton de sécurité enfant "Key Lock" : Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Contrôle automatique de la ventilation : grâce au ventilateur intégré, la chaleur circule proprement et régulièrement dans toute la pièce (air pulsé). La vitesse du ventilateur est autorégulée en fonction de la puissance de l'appareil.

Mode Booster : Lors du démarrage, si la température ambiante est inférieure de 5°C à la température souhaitée, l'appareil délivre 10% de puissance supplémentaire durant 5 minutes afin d'atteindre rapidement la température demandée.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.